

Dichiarazione di Prestazione

In accordo al regolamento (EU) n° 305/2011 del 09 Marzo 2011

N° 2013CERBAR001

- 1) Codice unico di identificazione del prodotto
Piastrelle di ceramica pressate a secco $E_b > 10\%$
- 2) Destinazioni d'uso
Per pavimentazioni e pareti interne
- 3) Nome o marchio registrato e indirizzo del produttore
Ceramica Bardelli - Via Pascoli 4/6 - 20009 Vittuone (MI)
- 4) Sistema di valutazione e verifica della costanza di produzione (AVCP)
Sistema 4
- 5) Nome e numero di identificazione del laboratorio notificato, se pertinente
Non applicabile
- 6) Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A1/A1 _{FL}	EN 14411:2012
Rilascio sostanze pericolose		
Cadmio	NDP	
Piombo	NDP	
Resistenza a rottura	≥ 1000 N spessore ≥ 7,5 mm	
Scivolosità	NDP	
Forza di adesione	NDP	
Resistenza agli sbalzi termici	Resistente	
Durabilità per:		
Uso interno	Resistente	
Uso esterno	NDP	
VOC	A+	

La prestazione del prodotto identificato al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6.
Questa dichiarazione di prestazione viene rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore identificato al punto 3.

Vittuone, 06 Maggio 2021

Alberto Bardelli (Amministratore delegato)

www.gruppobardelli.com

Dichiarazione di Prestazione

In accordo al regolamento (EU) n° 305/2011 del 09 Marzo 2011

N° 2013CERBAR002

- 1) Codice unico di identificazione del prodotto
Piastrelle di ceramica pressate a secco $3% < E_b \leq 6%$
- 2) Destinazioni d'uso
Per pavimentazioni e pareti interne
- 3) Nome o marchio registrato e indirizzo del produttore
Ceramica Bardelli - Via Pascoli 4/6 - 20009 Vittuone (MI)
- 4) Sistema di valutazione e verifica della costanza di produzione (AVCP)
Sistema 4
- 5) Nome e numero di identificazione del laboratorio notificato, se pertinente
Non applicabile
- 6) Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A1/A1 _{FL}	EN 14411:2012
Rilascio sostanze pericolose		
Cadmio	NDP	
Piombo	NDP	
Resistenza a rottura	> 600 N spessore < 7,5 mm	
Scivolosità	NDP	
Forza di adesione	NDP	
Resistenza agli sbalzi termici	Resistente	
Durabilità per:		
Uso interno	Resistente	
Uso esterno	NDP	
VOC	A+	

La prestazione del prodotto identificato al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6.
Questa dichiarazione di prestazione viene rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore identificato al punto 3.

Vittuone, 06 Maggio 2021

Alberto Bardelli (Amministratore delegato)

www.gruppobardelli.com

Dichiarazione di Prestazione

In accordo al regolamento (EU) n° 305/2011 del 09 Marzo 2011

N° 2013CERBAR003

1) Codice unico di identificazione del prodotto

Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento di acqua $0,5\% < E_b \leq 3\%$

2) Destinazioni d'uso

Per pavimentazioni e pareti interne

3) Nome o marchio registrato e indirizzo del produttore

Ceramica Bardelli - Via Pascoli 4/6 - 20009 Vittuone (MI)

4) Sistema di valutazione e verifica della costanza di produzione (AVCP)

Sistema 4

5) Nome e numero di identificazione del laboratorio notificato, se pertinente

Non applicabile

6) Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A1/A1 _{FL}	EN 14411:2012
Rilascio sostanze pericolose		
Cadmio	NDP	
Piombo	NDP	
Resistenza a rottura	> 2000 N spessore $\geq 7,5$ mm	
Scivolosità	NDP	
Forza di adesione	NDP	
Resistenza agli sbalzi termici	Resistente	
Durabilità per:		
Uso interno	Resistente	
Uso esterno	NDP	
VOC	A+	

La prestazione del prodotto identificato al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6.
Questa dichiarazione di prestazione viene rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore identificato al punto 3.

Vittuone, 06 Maggio 2021

Alberto Bardelli (Amministratore delegato)

www.gruppobardelli.com

Dichiarazione di Prestazione

In accordo al regolamento (EU) n° 305/2011 del 09 Marzo 2011

N° 2013CERBAR004

1) Codice unico di identificazione del prodotto

Piastrelle di ceramica pressate a secco a basso assorbimento di acqua $E_b \leq 0,5\%$

2) Destinazioni d'uso

Per pavimentazioni e pareti interne ed esterne

3) Nome o marchio registrato e indirizzo del produttore

Ceramica Bardelli - Via Pascoli 4/6 - 20009 Vittuone (MI)

4) Sistema di valutazione e verifica della costanza di produzione (AVCP)

Sistema 4

5) Nome e numero di identificazione del laboratorio notificato, se pertinente

Non applicabile

6) Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A1/A1 _{FL}	EN 14411:2012
Rilascio sostanze pericolose		
Cadmio	NDP	
Piombo	NDP	
Resistenza a rottura	≥ 1300 N spessore $\geq 7,5$ mm	
Scivolosità	NDP	
Forza di adesione	NDP	
Resistenza agli sbalzi termici	Resistente	
Durabilità per:		
Uso interno	Resistente	
Uso esterno	NDP	
VOC	A+	

La prestazione del prodotto identificato al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6.
Questa dichiarazione di prestazione viene rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore identificato al punto 3.

Vittuone, 06 Maggio 2021

Alberto Bardelli (Amministratore delegato)

www.gruppobardelli.com

Dichiarazione di Prestazione

In accordo al regolamento (EU) n° 305/2011 del 09 Marzo 2011

N° 2020CERBAR005

- 1) Codice unico di identificazione del prodotto
Piastrelle di ceramica pressate a secco $E_b > 10\%$
- 2) Destinazioni d'uso
Per pavimentazioni e pareti interne
- 3) Nome o marchio registrato e indirizzo del produttore
Ceramica Bardelli - Via Pascoli 4/6 - 20009 Vittuone (MI)
- 4) Sistema di valutazione e verifica della costanza di produzione (AVCP)
Sistema 4
- 5) Nome e numero di identificazione del laboratorio notificato, se pertinente
Non applicabile
- 6) Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A1/A1 _{FL}	EN 14411:2012
Rilascio sostanze pericolose		
Cadmio	NDP	
Piombo	NDP	
Resistenza a rottura	≥ 1000 N spessore ≥ 7,5 mm	
Scivolosità	NDP	
Forza di adesione	NDP	
Resistenza agli sbalzi termici	Resistente	
Durabilità per:		
Uso interno	Resistente	
Uso esterno	NDP	
VOC	A+	

La prestazione del prodotto identificato al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6.
Questa dichiarazione di prestazione viene rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore identificato al punto 3.

Vittuone, 06 Maggio 2021

Alberto Bardelli (Amministratore delegato)

www.gruppobardelli.com